

DONNEES TECHNIQUES

C0.8 (jusqu'à 7-8 tours automatiques)



Débit moyen de filtration	400 – 800 l/jour
Compatibilité du fluide	Tous les liquides de coupe (sans eau)
Polluants	Acier, Alliages d'Acier, Métaux Précieux, Fonte, Alliages Ferreux et de Cuivre, Aluminium, Plastique
Degré de filtration	3 µm (nominal)
Dimensions	2.645 x 1.735 x h. 2.290 mm (h. 3.150 mm avec chargeur automatique)
Contenu de bac	2.850 l (1.000 huile propre – 1.000 huile sale – 550 recirculation)
Adjuvant de filtration	Végétal ou minéral
Surface filtrante	4,4 m ²
Consommation d'adjuvant	3 kg par cycle de travail

believers in superior filtration

CARACTERISTIQUES



● Configuration	BASIC	EVO "intelligent performance"
● Cycle d'usinage	Semi-automatic	Automatic
● Eco-Mode basic <i>Inverter pompe filtre</i>	En option	
● Eco-Mode evo <i>Inverter et capteurs analogiques</i>		✓
● Gestion des coupures de courant	✓	✓
● Inverter pour pompe dosage huile sale	En option	✓
● Kit rajout automatique huile neuve	En option	✓
● Kit contrôle automatique recueil huile sale	En option	✓
● Kit pour le chargement de l'adjuvant à vide	En option	En option
● Réapprovisionnement automatique du bac de recirculation/préparation		✓
● Écran	HMI tactile à couleur 4"	HMI tactile à couleur 7"
● Remote assistance kit for start-up	✓	✓
● Logiciel et set-up du télécontrôle		En option
● Optimisation des processus avec télécontrôle		En option

EQUIPEMENTS NÉCESSAIRES

Courant électrique 400 Volt 3Ph+N+PE 50 Hz (à spécifier de la part du client)

Puissance électrique installée 3 kW (unité centrale)

Air comprimé 6 Bar (air sec)

INTERFACE PRÉDÉFINIE

Entrée du fluide sale 2" G connecteur femelle

Sortie du fluide propre 1-1/4" G connecteur femelle (une seule sortie)

Internet Routeur RPV (service internet fourni par le client)

Air comprimé 1/4" G connecteur femelle

GESTION DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Récupération du liquide des machines Déterminé par le projet

Distribution du liquide aux machines Déterminée par le project

Contrôle de la température Déterminé par le projet

CERTIFICATIONS

Certification CE Oui

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA SUISSE:

ELBARON SA

Hôtel Industriel des Galants - 21, chemin Grenet – CP 540 - 1214 Vernier-Genève

T: +41 22 342 36 50 – T: +41 56 470 14 55 (Deutschschweiz) - www.elbaron.com - elbaron@elbaron.ch