

AIR COBARON®



Appareils de filtrations mécaniques avec nouvelle commande digitale

La gamme des purificateurs d'air COBARON® a été conçue et développée pour aspirer et éliminer les brouillards d'émulsion sur des machines de tailles moyennes à grandes.

La caractéristique des appareils COBARON est le système unique de préfiltre COBATOP, qui se distingue par sa qualité, sa capacité exceptionnelle à absorber les liquides, son degré de filtration élevé ainsi que sa durée de vie extrêmement longue.

Cette efficacité de filtration protège les éléments filtrants finaux et prolonge leurs rendements et surtout leurs durées de vie.

Un aperçu de vos avantages :

- ✓ 18 variantes d'appareils livrables
- ✓ Interface ISI-TRONIC fournie de série
- ✓ Moteurs EC (commutation électronique) fournis de série
- ✓ Vitesse et débit réglable
- ✓ Multiples possibilités d'équipement de filtre
- ✓ Une préfiltration extrêmement efficace
- ✓ Degré de filtration jusqu'à 99.95% (Filtre HEPA – certifié BIGA)
- ✓ Durée de vie des filtres optimale
- ✓ Vaste programme d'accessoires de montage



AIR

ISI-TRONIC Commande digitale

Tous nos appareils sont désormais équipés avec l'interface ISI-TRONIC. Cette nouvelle exécution redéfinit la lutte contre la pollution de l'air industriel. Pour la première fois, il est possible d'afficher en temps réel tous les paramètres importants, comme l'encrassement des diverses zones de filtration ou le contrôle du débit d'aspiration. *

L'interface ISI-TRONIC permet un ajustement personnalisé des paramètres d'aspiration. Ceux-ci peuvent être réglés ou consultés au travers de l'utilisation d'un Laptop ou le réseau de votre société.



*dépendant des options choisies



AIR

Programme d'appareil COBARON®	COB 11TR 12TR 13TR	COB 16TR 17TR	COB 21TR 22TR 23TR	COB 26TR 27TR	COB 31TR 32TR 33TR	COB 36TR 37TR
Débit d'air (m³/h)	980	980	2050	2050	2420	2420
Puissance (kW)	0,71	0,71	1,04	1,01	1,84	1,8
Alimentation (Alimentation spéciale sur demande)	400 V, 50/60 Hz, 3Ph+PE	400 V, 50/60 Hz, 3Ph+PE	400 V, 50/60 Hz, 3Ph+PE	400 V, 50/60 Hz, 3Ph+PE	400 V, 50/60 Hz, 3Ph+PE	400 V, 50/60 Hz, 3Ph+PE
Niveau sonore (db(A))	68	68	69	69	72	72
Dimension L/B/H	L 1290 / B 345 / H 595	L 1450 / B 345 / H 595	L 1290 / B 588 / H 595	L 1450 / B 588 / H 595	L 1290 / B 588 / H 595	L 1450 / B 588 / H 595
Poids	74 / 74 / 79 kg	105 kg	106 / 106 / 113 kg	135 kg	111 / 111 / 118 kg	140 kg
Couleur (Couleur spéciale sur demande)	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035

