

Industriesauger mit **Drehstromantrieb** 

Typ R01 R: Unsere

leistungsstarken Dauerläufer



Industriesauger mit Drehstromantrieb

Typ R01 R Abluftdiffuser Gehäuse aus GFK ..... Gebläse Ruwac Eigenbau Drehstrommotor Reststaubfilter Staubklasse H Handabreinigung Taschenfilter Staubklasse L / M Sauganschluss (verschließbar) Fußhebelentleerung ..... Einfache Handhabung durch Ruwac Fußhebelentleerung



## Geballte Kraft für jede Anforderung

- · Variantenvielfalt durch Baukastensystem
  - · Gehäuse aus GFK
  - Unterschiedliche Entsorgungssysteme
- · Ausführungen für Staub-Ex- und Gas-Ex-Bereiche
- · Ausführung für die Asbestsanierung

R01 R040 in der Leiterplattenfertigung





R01 R075 Staub-Ex. mit Absaugarm in der Kunststoffproduktion

R01 R022 Staub-Ex in der Tischlerei





R01 R040 Gas-Ex bei der Feuerwehr

(Feinstaub) Staub-Ex in der Lebensmittel produktion






R01 R022 Staub-Ex mit Bodenabsaugvorrichtung in der Agrarindustrie

## **Technische Daten**

	R01 R				
	022 BA1	022 BA2	040 BA1	040 BA2	075 BA1
Gehäuse	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
Motorleistung (kW)	2,2	2,2	4,0	4,0	7,5
Spannung (V)	400	400	400	400	400
Unterdruck (mbar)	-206	-206	-213	-213	-330
Luftleistung (m³/h) (gemessen mit 3 m Schlauch)	300	300	440	440	530
Schalldruckpegel (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	70	62	70	62	74
Taschenfilter Staubklasse L, M (m²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Zellenfilter Staubklasse L, M (m²)	1,0	-	1,0	-	-
Reststaubfilter Staubklasse H (m²)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Höhe (mm) (Zellenfilter 1,0 m² Staubklasse L, M)	970	-	970	-	-
Höhe (mm) (Taschenfilter 1,2 m² Staubklasse L, M)	970	1.350	967	1.350	1.117
Höhe (mm) (Taschenfilter 2,6 m² Staubklasse L, M)	1.223	1.700	1.223	1.700	1.755
Höhe (mm) (Zellenfilter 1,0 m² Staubklasse H)	1.040	-	1.040	-	-
Höhe (mm) (Taschenfilter 1,2 m² Staubklasse H)	1.040	1.450	1.040	1.450	1.308
Höhe (mm) (Taschenfilter 2,6 m² Staubklasse H)	1.380	1.800	1.610	1.800	1.955
Breite (mm)	520	520	520	520	520
Länge (mm)	850	850	850	850	850
Schutzart IP	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Fassungsvermögen (Liter)	35	35	35	35	35
Sauganschluss (mm)	50	50	70	70	70









Ruwac Industriesauger GmbH Westhoyeler Str. 25 49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0 www.ruwac.de ruwac@ruwac.de Die Industriesauger sind in explosionsgeschützter Ausführung nach ATEX **2014/34/EU** lieferbar.







