



Retirer la tige filetée servant au transport M12 après l'installation

ATTENTION !
 Pour les 2 siphons à raccorder sur le côté, il faut prévoir un entraxe de 750mm entre l'arête inférieure de l'appareil et le sol.

Données techniques (exécution standard)

- * Tension de commande: 230V, 50Hz, 1Ph+N+PE
- * Puissance totale: SH = 5x 0,2 kW / DH = 5x 0,4 kW
- * Protection: IP 54
- * Poids: max. 869 kg
- * Couleur: RAL 7035 gris structuré
- * Autres exécutions sur demande

Plan uniquement valable pour une exécution standard, une exécution spéciale accessoires peuvent entrainer des modifications !

	ISI-Industrie-Produkte GmbH Industriepark Nord 16 53567 Buchholz / Mendt Tel. 02683/9794-0 Fax 7447		Oberfläche	Maßstab 1:1	Position - Menge -	
	RON/AG109 RON/AG110					RON/AG111 -
			Datum	Name		
			Bearb. 24.04.13	AB		
			Gepr.			
			Norm			
			RON/A25000 DH oG RON/A25000 DH Montage ultérieur possible oG			
						Blatt -
						BI
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Dateneintrag	<small>© Messer Industrie-Produkte GmbH</small>	